Peso
960 Gr
x par aprox.

Talla
35 al 45

Altura
6 pulgadas

BOTA INYECTADA REF.720



Color

Capellada:	Micropiel calibre 1.8 - 2.0
Suela:	Poliuretano, bidensidad, inyección directa al corte, dieléctrica. Norma ASTM-F2412-2011 - ASTM-F2413-2011. Antideslizante, resistente a hidrocarburos con propiedad dieléctrica que garantiza absorción de impacto.
Costuras:	Costuras dobles y triples en hilo continuo de nylon de alta tenacidad, No 40, recuperación elástica, resistente a la humedad y abrasión.
Ojaletes:	Redondo en policarbonato.
Cuello:	Abollonado con espuma, anatómico para brindar mayor protección y confort al tobillo.
Lengüeta:	Lona Impermeable, forrada y acolchada.
Contrafuerte:	Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas termoforrable de 1.5 mm.
Plantilla:	Lamina de Eva de 3mm. Opcional Kevlar
Cordones:	Encerados y redondos.
Puntera de Seguridad:	Composite, dieléctrica, resistente al impacto.
Forro Capellada:	Textil no tejido en poliester, calibre 2 mm.
Usos y Aplicaciones:	Bodega, Manejo de alimentos, planta.
Garantía:	4 meses en condiciones normales de trabajo.